



POINTS FORTS

- Rotor 4 rangées équipé de marteaux lourds B1
- Attelage démontable et déportable tiré ou poussé
- Châssis utilisant des aciers techniques pour optimisation du poids
- Sécurité en cas de choc avant avec retour automatique par accumulateur
- Liaison boîtier-rotor par accouplement élastique
- Rouleau à embouts démontables étanches renforcés

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,60	1,80	2,00
Régime PDF (tr/mn)	1000		
Nombre de courroies	1 Multibrin - 5 Gorges		
Puissance tracteur (ch)	70-150		
Attelage Cat. 2	En chapes		
Vitesse linéaire (m/s)	46		
Nombre de marteaux (B1)	20		22
Contre-couteau	Plat soudé		
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125		
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX® WEAR PLATE		
Capot arrière	Caisse fermée		
Poids (kg)	910	935	960

OPTIONS

Rotor spécifique manilles et couteaux cuillères
Peinture RAL spécifique

Tôle de blindage boulonnée
Kit de signalisation et compteur horaire