



## POINTS FORTS

- Rotor 4 rangées équipé de marteaux lourds B1
- Attelage démontable et déportable tiré ou poussé
- Châssis surdimensionné avec articulations sur bagues
- Sécurité en cas de choc avant avec retour automatique par accumulateur
- Liaison boîtier-rotor par accouplement élastique
- Rouleau renforcés à embouts démontables étanches

## CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,60	1,80	2,00	2,20
Régime PDF (tr/mn)	<b>1000</b>			
Nombre de courroies	1 multibrins SPB - 5 gorges			
Puissance tracteur (ch)	70-180		90-180	
Attelage Cat. 2	En chapes - Déportable par parallélogramme			
Vitesse linéaire (m/s)	46			
Nombre de marteaux (B1)	20		22	24
Contre-couteau	Plat soudé			
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125			
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en <b>HARDOX</b> WEAR PLATE			
Capot arrière	Caisse fermée			
Poids (kg)	1250	1290	1330	1370

## OPTIONS

Rotor spécifique manilles et couteaux cuillères  
Peinture RAL spécifique

Rideaux de chaînes antiprojection  
Kit de signalisation et compteur horaire