



POINTS FORTS

- Rotor 4 rangées équipé de marteaux lourds B1
- Attelage démontable et déportable tiré ou poussé (kit )
- Châssis surdimensionné avec articulations sur bagues
- Sécurité en cas de choc avant avec retour automatique par accumulateur
- Liaison boîtier-rotor par accouplement élastique
- Rouleau renforcés à embouts démontables étanches

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,60	1,80	2,00	2,20
Régime PDF (tr/mn)	1000			
Nombre de courroies	1 multibrins SPB - 5 gorges			
Puissance tracteur (ch)	70-180		90-180	
Attelage Cat. 2	En chapes - Déportable par parallélogramme			
Vitesse linéaire (m/s)	46			
Nombre de marteaux (B1)	20		22	24
Contre-couteau	Plat soudé			
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125			
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX® WEAR PLATE			
Capot arrière	Caisse fermée			
Poids (kg)	1250	1290	1330	1370

OPTIONS

Rotor spécifique manilles et couteaux cuillères
Peinture RAL spécifique

Rideaux de chaînes antiprojection
Kit de signalisation et compteur horaire