

MEHRZWECKKIPPSCHAUFEL



STÄRKEN

- Einteiliges, maschinengeschweißtes Gehäuse
- Trägerbauteil mit großem Querschnitt
- 3-Punkt-Anhängung der Kategorie 1, serienmäßig an Unterlenkerbolzen oder Lochstange
- Serienmäßig mit Schürfleiste
- Klappe mit doppelter Öffnung als Option

TECHNISCHE MERKMALE

Breite innen	Typ	Gesamtbreite	Tiefe	Höhe Tragschale	Volumen m ³	Nutzlasten	Gewicht
1,60 m	 Vorwärts kippbar TYPE 1	1,69 m	0,85 m	0,60 m	0,700 m ³	800 kg	128 kg
1,80 m		1,89 m			0,800 m ³		140 kg
2,00 m		2,09 m			0,900 m ³		169 kg
1,60 m	 Mittlere Schwenkachse auf Trägerbauteil TYPE 2	1,69 m	0,85 m	0,60 m	0,700 m ³	1000 kg	190 kg
1,80 m		1,89 m			0,800 m ³		206 kg
2,00 m		2,09 m			0,900 m ³		232 kg

OPTIONEN

Aufsatz	Signalzubehör
Einfache Klappe & doppelte Öffnung	