



POINTS FORTS

- Attelage mécano- soudée de forte section et sécurité «NON-STOP»
- Bras parallélogramme 180 x 80 mm
- Suivi du terrain par la position flottante du vérin d'inclinaison
- Caisson de broyage avec tôle de blindage
- Patin avec semelle anti-usure boulonnée en **HARDOX**
WEAR PLATE

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40
Régime PDF (tr/mn)	540				
Nombre de courroies	4				
Puissance tracteur (ch)	80-200		90-200	100-200	110-200
Attelage Cat. 2	En chapes - Flottant et déportable par parallélogramme				
Vitesse linéaire (m/s)	46				
Nombre de marteaux (B1)	20		22		24
Contre-couteau	Inférieur et supérieur plats soudés				
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125				
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX <small>WEAR PLATE</small>				
Poids (kg)	1020	1060	1104	1146	1185

OPTIONS

Rideaux de chaînes antiprojection
 Commande par téléflexible
 Rotor spécifique manilles avec couteaux cuillères

Compteur horaire à induction
 Kit de signalisation