



POINTS FORTS

- Attelage mécano- soudée de forte section et sécurité «NON-STOP»
- Bras parallélogramme 180 x 80 mm
- Boîtier extérieur pour plus de déport
- Suivi du terrain par la position flottante du vérin d'inclinaison
- Caisson de broyage avec tôle de blindage
- Patin avec semelle anti-usure boulonnée en **HARDOX**
WEAR PLATE

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,80	2,00	2,20
Régime PDF (tr/mn)	540		
Nombre de courroies	4		
Puissance tracteur (ch)	80-200	90-200	100-200
Attelage	En chapes - Flottant et déportable par parallélogramme		
Vitesse linéaire (m/s)	46		
Nombre de marteaux (B1)	20	22	24
Contre-couteau	Inférieur et supérieur plats soudés		
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125		
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX <small>WEAR PLATE</small>		
Antiprojection avant et arrière	Palettes zinguées avant - Bavette en caoutchouc arrière		
Poids (kg)	1100	1140	1180

OPTIONS

Rideaux de chaînes antiprojection
 Commande par téléflexible
 Rotor spécifique manilles avec couteaux cuillères

Attelage soupless flottant
 Compteur horaire à induction
 Kit de signalisation