



STÄRKEN

- Werkzeuge für Pflegearbeiten
- Doppelter parallelgeführter Arm mit integriertem Zylinder 120 x 60 mm
- Abgesichert durch versenkbare Pleuelstange
- 6-Reihen-Rotor, ausgestattet mit Hammerschlegeln vom Typ B6
- Walze mit abnehmbaren, abgedichteten Endstücken und doppeltem Kugellager
- Kufen (10 mm) mit verbolzter, verschleißfester Tragplatte aus **HARDOX**
WEAR PLATE

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	1,20	1,40	1,60	1,80
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540			
Riemenanzahl	4			
Schlepperleistung (PS)	35-100		45-100	
Anhängung Kat. 2	Mit Bolzen - Schwimmstellung und parallelgeführt verschiebbar			
Lineare Geschwindigkeit (m/s)	43			
Hammerschlegelanzahl (B6)	18	20	24	26
Gegenmesser	Unterer geschweißter Kamm			
Schnitthöhe (mm)	30 bis 130			
Einstellbare Boden Anpassung	Walze Ø 168 mit wasserdichten, abnehmbaren Endstücken – Kufen mit verbolzter, verschleißfester Tragplatte aus HARDOX <small>WEAR PLATE</small>			
Gewicht (kg)	630	655	683	708

OPTIONEN

Montage Y-Messer + Ventilator
Steuerung per Steuerhebel
Verkleidungsblech + Zusatzmesser

Abnehmbares Nachzentrierungsset
Signalzubehör