



POINTS FORTS

- Outils pour travaux d'entretien
- Double bras parallélogramme avec vérin intégré 120 x 60 mm
- Sécurité par bielle escamotable
- Montage rotors en 6 rangées équipés de marteaux B6
- Rouleau à embouts démontables étanches et double roulement
- Patins (10 mm) avec semelle anti-usure boulonnée en **HARDOX**
WEAR PLATE

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,20	1,40	1,60	1,80
Régime PDF (tr/mn)	540			
Nombre de courroies	4			
Puissance tracteur (ch)	35-100		45-100	
Attelage Cat. 2	En chapes - Flottant et déportable par parallélogramme			
Vitesse linéaire (m/s)	43			
Nombre de marteaux (B6)	18	20	24	26
Contre-couteau	Inférieur peigne soudé			
Hauteur de coupe (mm)	30 à 130			
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX <small>WEAR PLATE</small>			
Poids (kg)	630	655	683	708

OPTIONS

Montage couteau Y + ventilateur
 Commande par téléflexibles
 Tôle de blindage + couteaux supplémentaires

Kit de recentrage démontable
 Kit de signalisation