



STÄRKEN

- Besonders robuste Gehäusestruktur mit 3 Trägern mit starken Querschnitten
- 4-Reihen-Rotor, ausgestattet mit Y-Messern
- Kraftübertragung durch übergroßes Getriebe, Kardanwellen und Trompeten
- Y-Wendemesser auf gehärteten Buchsen montiert
- Optional: Hintere Walze mit Abstreifer; schwerer Hammerschlegel mit Schaufelmessern

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	EINFACHANTRIEB <i>Festes oder verschiebbares Modell (ausgenommen 2,40 m)</i>						DOPPELANTRIEB <i>Festes oder verschiebbares Modell</i>	
	2,40		2,80		3,20		2,80	3,20
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540	1000	540	1000	540	1000	1000	
Riemenanzahl	4		5		5		2 x 3	
Flächenleistung (je nach Zapfwellen-Drehzahl)	70-200			90-200				
Anhängung	Für feste, geschweißte Anhängung						Für feste Anhängung, zentriert, verbolzt und tiefenverstellbar	
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen							
Messeranzahl (Y-M.)	56		64		76		64	76
Gegenmesser	Unten u. oben in U-Form, demontierbar							
Einstellbare Boden Anpassung	halb schwenkbares Räderpaar – verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus HARDOX							
Hintere Abdeckung	Bewegliche Abdeckung							
Gehäusedicke (mm)	4							
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4							
Gewicht * (kg)	1220		1400		1504		1610	1730

*160 kg für abnehmbare Modelle hinzufügen

OPTIONEN

Verschiedene Messermontagen	Verkleidungsblech aus Hardox
Vorderer Kettenvorhang	Hydraulikhaube
Einstellungsunterstützung an der hinteren Walze	Stundenzähler und Signalzubehör