



POINTS FORTS

- Structure de caisse particulièrement robuste avec 3 poutres de fortes sections
- Tube de rotor de grand diamètre
- Transmission de puissance par boîtier surdimensionné, cardans et trompettes
- Couteaux Y réversibles montés sur bagues traitées
- En option : rouleau arrière à réglage assisté; marteau lourd type B9

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	2,80	3,20
Régime PDF (tr/mn)	1000	
Puissance tracteur (ch)	100-240	
Attelage	Centré boulonné	
Catégorie d'attelage	Cat. 2 en chapes	
Nombre de couteaux (en Y)	60	72
Contre-couteau	Inférieur et supérieur peigne démontable	
Suivi au sol réglable	Paire de roues semi-pivotantes - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX	
Capot arrière	Capot mobile	
Épaisseur caisse (mm)	4	
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4	
Poids (kg)	1800	1900

OPTIONS

Divers montages de couteaux
Rideaux de chaînes avant
Rouleau arrière réglage assisté

Tôles de blindage Hardox
Capot hydraulique
Compteur et kit de signalisation