



## STÄRKEN

- 4-Reihen-Rotor, ausgestattet mit Y-Messern
- Besonders robustes Gehäuse, ausgestattet mit einem verbolzten Verkleidungsblech
- Anhängung angepasst an Frontkrafteber
- Y-Wendemesser oder, optional, Schaufelmesser, auf gehärteten Buchsen montiert
- Höhenverstellbare Walze, in den Mulchkasten integriert

## TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	<b>3,20</b>
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	<b>1000</b> (Bei der Bestellung die Drehrichtung der Zapfwelle angeben - siehe S. 11)
Riemenanzahl	2 x 3
Schlepperleistung (PS)	90-220
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen
Messeranzahl (Y-M.)	76
Gegenmesser	Unten u. oben glatt, demontierbar
Einstellbare Boden Anpassung	Walze Ø 245 – Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus <b>HARDOX</b>
Hintere Abdeckung(en)	Geschlossenes Gehäuse
Gehäusedicke (mm)	4
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4
Gewicht (kg)	1790

## OPTIONEN

Montage Schaufelmesser	Untere und obere Gegenmesser mit Kämme versehen
Y-Messer + Ventilator	Betriebsstunden-Induktionszähler
Kettenvorhänge	Signalzubehör