DRF

POINTS FORTS

- Rotor de 4 rangées muni de couteaux Y
- Caisse particulièrement robuste équipée de tôle de blindage boulonnée
- Attelage adapté sur relevage avant
- Couteaux Y réversible ou, en option, couteaux palettes montés sur bagues traitées
- Rouleau intégré dans le caisson de broyage réglagle en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	3,20
Régime PDF (tr/mn)	**1000** (Préciser le sens de rotation de la PDF à la commande - voir p. 11)
Nombre de courroies	2 x 3
Puissance tracteur (ch)	90-220
Catégorie d'attelage	Cat. 2 en chapes
Nombre de couteaux (en Y)	76
Contre-couteau	Inférieur et supérieur lisses démontables
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 245 - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX® WEAR PLATE
Capot(s) arrière	Caisse fermée
Épaisseur caisse (mm)	4
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4
Poids (kg)	1790

OPTIONS

Montage couteaux palettes	Contre-couteaux inférieurs et supérieurs peignes
Couteaux Y + ventilateur	Compteur horaire à induction
Rideaux de chaînes	Kit de signalisation