



DESVOYS

STÄRKEN

- › Übergroßes Fahrgestell aus Drehzapfenbuchsen
- › Patentierter Schutz für Seitengetriebe
- › Halb schwenkbares Doppelräderpaar mit Dämpfungspuffer und einem einfachen Räderpaar
- › Hydraulisch klappbares Mulchgerät
- › Mit Y-Messern und Ventilator ausgestatteter Rotor
- › Vorderelement bei alleiniger Verwendung in geschobener oder gezogener Form

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (M)	8,40 (Hinterelement)	3,20 (Vorderelement)
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000	
Riemenanzahl	2 x 5	2 x 3
Getriebeleistung mit Rad frei eingebaut (PS)	410	220
Schlepperleistung (PS)	200-400	90-220
Anhängung	Fest	Fest
Kategorie der Anhängung	Kat. 3 mit Bolzen	Kat. 2 mit Bolzen
Messernzahl	104 Y + 52 Ventilator	76 Y-Messer
Gegenmesser	Oben und unten geglättet Abnehmbar	Unten und oben demontierbare Käme
Einstellbare Boden Anpassung	Halb schwenkbares Doppelräderpaar mit Dämpfungspuffer und einem einfachen Räderpaar. Verbolztes Kufenpaar aus HARDOX	Walze Ø 245 Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus HARDOX
Hintere Abdeckungen	Bewegliche Hauben	Geschlossenes Gehäuse
Gehäusedicke (mm)	4	
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4
Gewicht (kg)	4300	1790

OPTIONEN

Montage mit Schaufelmessern Y-Messer + Ventilator Untere und obere Gegenmesser mit Kämmen versehen	Walze mit Abstreifer Verkleidungsblech aus Hardox Stunden- und Flächenzähler
--	--