



DESVOYS

POINTS FORTS

- › Châssis surdimensionné composé de pivots bagués
- › Protecteur de transmissions latérales breveté
- › 1 Paire de roues jumelées semi-pivotantes avec tampon amortisseur et 1 paire de roue simple
- › Broyeur repliable hydrauliquement
- › Rotor équipé de couteaux Y + ventilateur
- › Élément avant en utilisation seule en poussé ou tiré

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL (M)	8,40 (Élément arrière)	3,20 (Élément avant)
Régime PDF (tr/mn)	1000	
Nombre de courroies	2 x 5	2 x 3
Puissance boîtier avec roue libre incorporée (ch)	410	220
Puissance tracteur (ch)	200-400	90-220
Attelage	Fixe	Fixe
Catégorie d'attelage	Cat. 3 en chapes	Cat. 2 en chapes
Nombre de couteaux	104 Y + 52 ventilateur	76 couteaux Y
Contre-couteau	Inférieur et supérieur peignes démontables	Inférieur et supérieur lisses démontables
Suivi au sol réglable	1 Paire de roues jumelées semi-pivotantes avec tampon amortisseur et 1 paire de roue simple. Paire de patins boulonnés en HARDOX	Rouleau Ø 245 Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX
Capots arrière	Capots mobiles	Caisse fermée
Épaisseur caisse (mm)	4	
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4	De série sur la caisse - Soudée - Épaisseur 4
Poids (kg)	4300	1790

OPTIONS

Montage en couteaux palettes
Couteaux Y + ventilateur
Contre-couteaux inférieurs et supérieurs peigne

Rouleau avec décrotoir
Tôles de blindage Hardox
Compteur horaire et de surface