



STÄRKEN

- Übergroßes Fahrgestell aus Drehzapfenbuchsen
- Patentierter Schutz für Seitengetriebe
- Doppelräderpaar mit Dämpfungspuffer und einem einfachen Räderpaar
- Mit Y-Messern und Ventilator ausgestatteter Rotor
- Als Option: Randmulcher und Walze mit Abstreifer

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (M)	4,80	6,40
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000	
Riemenanzahl	2 x 5	
Schlepperleistung (PS)	130-300	160-300
Kategorie der Anhängung	Kat. 3 mit Bolzen	
Messeranzahl (Y -Messer + Ventilator)	104 Y + 52 Ventilatoren	136 Y + 68 Ventilatoren
Gegenmesser	Unten und oben demontierbare Kämme	
Einstellbare Bodenanpassung	Halb schwenkbares Doppelräderpaar mit Dämpfungspuffer Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus HARDOX	Halb schwenkbares Doppelräderpaar mit Dämpfungspuffer und einem einfachen Räderpaar. Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus HARDOX
Hintere Abdeckungen	Bewegliche Hauben	
Gehäusedicke (mm)	4	
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig - Verschraubt - Dicke 4	
Gewicht (kg)	3470	4010

OPTIONEN

Kettenvorhänge	Randmulcher und hydraulischer Kraftheber
Walze mit Abstreifer	Durchflussregler
Verschleißfestes Verkleidungsblech aus HARDOX	Flächenzähler