



POINTS FORTS

- Châssis surdimensionné composé de pivots bagués
- Protecteur de transmissions latérales breveté
- 1 Paire de roues jumelées avec tampon amortisseur + 1 paire de roues simples
- Rotor équipé de couteaux Y + ventilateur
- En option : Broyeur de liseret et rouleau avec décrotoir

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL (M)	4,80	6,40
Régime PDF (tr/mn)	1000	
Nombre de courroies	2 x 5	
Puissance tracteur (ch)	130-300	160-300
Catégorie d'attelage	Cat. 3 en chapes	
Nombre de couteaux (en Y + ventilateur)	104 Y + 52 ventilateurs	136 Y + 68 ventilateurs
Contre-couteau	Inférieur et supérieur peignes démontables	
Suivi au sol réglable	1 Paire de roues jumelées semi-pivotantes avec tampon amortisseur Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX	1 Paire de roues jumelées semi-pivotantes avec tampon amortisseur et 1 paire de roue simple Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX
Capots arrière	Capots mobiles	
Épaisseur caisse (mm)	4	
Tôle de blindage (mm)	De série - Boulonnée - Épaisseur 4	
Poids (kg)	3470	4010

OPTIONS

Rideaux de chaînes
Rouleaux avec décrotoir
Tôle de blindage anti-usure **HARDOX**

Broyeur pour liseret et relevage hydraulique
Régulateur de débit
Compteur de surface