



STÄRKEN

- Übergroßes Fahrgestell aus Drehzapfenbuchsen
- Patentierter Schutz für Seitengetriebe
- Walze mit integrierten, abnehmbaren und abgedichteten Endstücken
- Einstellbare hintere Haube
- Rotor, ausgestattet mit schweren Hammerschlegeln vom Typ B1

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	4,80	5,50	6,20
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000		
Schlepperleistung (PS)	120-280		
Kategorie der Anhängung	Kat. 3 mit Bolzen		
Hammerschlegelanzahl (B1)	52	60	68
Gegenmesser	Unten u. oben in U-Form, demontierbar		
Einstellbare Bodenanpassung	WalzeØ 220 mit wasserdichten demontierbaren Endstücken – Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus HARDOX <small>WALZ & FLACH</small>		
Hintere Abdeckungen	Bewegliche Abdeckungen		
Gehäusedicke (mm)	6		
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig - Geschweißt - Dicke 4		
Gewicht (kg)	2450	2650	2850

OPTIONEN

Kettenvorhänge	Hydraulischer Kraftheber des Mittelstreifenmulcher
Verschiedene Radmontagen	Abstreifer für die Walze
Mittelstreifenmulcher	Verkleidungsblech aus Hardox