DRH MASTER-FIELD

POINTS FORTS

- Châssis surdimensionné composé de pivots bagués
- Protecteur de transmissions latérales breveté
- Rouleau à embouts intégrés, démontables, étanches
- Capot arrière réglable
- Rotor équipé de marteaux lourds type B1

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	4,80	5,50	6,20
Régime PDF (tr/mn)	**1000**		
Puissance tracteur (ch)	120-280		
Catégorie d'attelage	Cat. 3 en chapes		
Nombre de marteaux (B1)	52	60	68
Contre-couteau	Inférieur et supérieur en U démontables		
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 220 à embouts démontables étanches - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX® WEAR PLATE		
Capots arrière	Capots mobiles		
Épaisseur caisse (mm)	6		
Tôle de blindage (mm)	De série - Soudée - Épaisseur 4		
Poids (kg)	2450	2650	2850

OPTIONS

Rideaux de chaînes	Relevage hydraulique broyeur liseret
Divers montages de roues	Décrottoir de rouleau
Broyeur pour liseret	Tôles de blindage HARDOX® WEAR PLATE