

HERGESTELLT
IN FRANKREICH



STÄRKEN

- Rotorrohr mit großem Durchmesser
- Besonders robustes Gehäuse, ausgestattet mit einem verbolzten Verkleidungsblech
- Y-Wendemesser oder Schaufelmesser, auf gehärteten Buchsen montiert
- Hintere Haube beweglich in zwei Teilen
- Halbschwenkbare Räder mit geländegängigen Rillenreifen

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	EINROTORIG				ZWEIROTORIG	
	3,20		4,00		4,80	
Rotormodell	4 Reihen	10 Reihen	4 Reihen	10 Reihen	4 Reihen	10 Reihen
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000					
Schlepperleistung (PS)	100-280			120-280		
Anhängung	Zentriert und verbolzt					
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen					
Messeranzahl (Y-M.)	76	120	96	160	112	200
Gegenmesser	Unten und oben demontierbare Kämme					
Einstellbare Bodenanspassung	2 Halb schwenkbare Räder				3 Halb schwenkbare Räder	
	Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus <small>WEINER PLUS</small>					
Hintere Abdeckung(en)	Bewegliche Abdeckung(en)					
Gehäusedicke (mm)	6					
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4					
Gewicht (kg)	2050	2170	2280	2450	2710	2865

OPTIONEN

Montage Schaufelmesser
Vorderer Kettenvorhang
Längstransport auf Modell 4,00 m und 4,80 m

Hintere Walze mit Abstreifer
Hydraulikhaube
Verkleidungsblech