



**DESVOYS**

## POINTS FORTS

- Outil tracté sur essieu freiné hydrauliquement - Homologué DREAL
- Protecteur de transmissions latérales breveté
- 1 Paire de roues jumelées avec tampon amortisseur + 1 paire de roues simples
- En option : rouleau avec décrottoir à embouts démontables étanches
- Rotor équipé de couteaux Y + ventilateur

## CARACTÉRISTIQUES

|                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LARGEUR DE TRAVAIL (M)                              | 8,40                                                                                        |
| Régime PDF (tr/mn)                                  | 1000                                                                                        |
| Nombre de courroies                                 | 5 sur broyeurs latéraux - 4 sur broyeur arrière                                             |
| Puissance tracteur (ch)                             | 200-400                                                                                     |
| Attelage                                            | Sur bras de relevage                                                                        |
| Catégorie d'attelage                                | Cat. 2 en chapes                                                                            |
| Nombre de couteaux (en Y + palettes de ventilation) | 192 Y + 96 palettes                                                                         |
| Contre-couteau                                      | Inférieur et supérieur en U démontables                                                     |
| Suivi au sol réglable                               | Roues - Paire de patins anti-usures boulonnés en <b>HARDOX</b><br><small>WEAR PLATE</small> |
| Capots arrières                                     | Capots mobiles                                                                              |
| Épaisseur caisse (mm)                               | 4 + 4                                                                                       |
| Tôle de blindage (mm)                               | De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4                                            |
| Poids (kg)                                          | 6700                                                                                        |

## OPTIONS

3 rouleaux avec décrottoir  
Tôle de blindage **HARDOX**  
WEAR PLATE

Transmission supplémentaire  
Compteur horaire et de surface