



DESVOYS

POINTS FORTS

- Outil tracté sur essieu freiné hydrauliquement - Homologué DREAL
- Protecteur de transmissions latérales breveté
- 1 Paire de roues jumelées avec tampon amortisseur + 1 paire de roues simples
- En option : rouleau avec décrottoir à embouts démontables étanches
- Rotor équipé de couteaux Y + ventilateur

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	(M)	8,40
Régime PDF	(tr/mn)	1000
Nombre de courroies		5 sur broyeurs latéraux - 4 sur broyeur arrière
Puissance tracteur	(ch)	200-400
Attelage		Sur bras de relevage
Catégorie d'attelage		Cat. 2 en chapes
Nombre de couteaux (en Y + palettes de ventilation)		192 Y + 96 palettes
Contre-couteau		Inférieur et supérieur en U démontables
Suivi au sol réglable		Roues - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX
Capots arrières		Capots mobiles
Épaisseur caisse	(mm)	4 + 4
Tôle de blindage	(mm)	De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4
Poids	(kg)	6700

OPTIONS

3 rouleaux avec décrottoir
Tôle de blindage **HARDOX**

Transmission supplémentaire
Compteur horaire et de surface