



STÄRKEN

- Gezogenes Gerät auf hydraulisch gebremster Achse – DREAL Typenprüfung
- Patentierter Schutz für Seitengetriebe
- Walze mit integrierten, abnehmbaren und abgedichteten Endstücken oder, optional, Räderpaar
- Einstellbare hintere Haube
- Rotor, ausgestattet mit schweren Hammerschlegeln vom Typ B1

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (M)	8,00
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000
Riemenanzahl	5 an den seitlichen Mulchgeräten - 4 am hinteren Mulchgerät
Schlepperleistung (PS)	130-280
Anhängung	Am Hubarm
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen
Hammerschlegelanzahl (B1)	94
Gegenmesser	Unten u. oben in U-Form, demontierbar
Einstellbare Bodenanpassung	Walze Ø 220 – Verschleißfestes verbolztes Kufenpaar aus HARDOX WEAR PLATE
Hintere Abdeckungen	Bewegliche Hauben
Gehäusedicke (mm)	6
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4 mm
Gewicht (kg)	5520

OPTIONEN

Kettenvorhänge	Verkleidungsblech HARDOX WEAR PLATE
Halb schwenkbares Doppelräderpaar	Abstreifer für die Walze
Zusätzliches Getriebe	Stunden- und Flächenzähler