



POINTS FORTS

- Outil tracté sur essieu freiné hydrauliquement - Homologué DREAL
- Protecteur de transmissions latérales breveté
- Rouleau à embouts intégrés démontables étanches, ou en option, paires de roues
- Capot arrière réglable
- Rotor équipé de marteaux lourds type B1

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	(M)	8,00
Régime PDF	(tr/mn)	1000
Nombre de courroies		5 sur broyeurs latéraux - 4 sur broyeur arrière
Puissance tracteur	(ch)	130-280
Attelage		Sur bras de relevage
Catégorie d'attelage		Cat. 2 en chapes
Nombre de marteaux	(B1)	94
Contre-couteau		Inférieur et supérieur en U démontables
Suivi au sol réglable		Rouleau Ø 220 - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX
Capots arrière		Capots mobiles
Épaisseur caisse	(mm)	6
Tôle de blindage	(mm)	De série sur la caisse - Soudée - Épaisseur 4
Poids	(kg)	5520

OPTIONS

Rideaux de chaînes	Tôle de blindage HARDOX
Paire de roues jumelées semi-pivotantes	Décrottoir de rouleau
Transmission supplémentaire	Compteur horaire et de surface