



STÄRKEN

- Gehäuse mit großem Freiraum
- Ausrichtung der Getriebe durch Beuger auf dem Querträger
- Hohe Geschwindigkeit der Rotoren, mit Klingen mit Flügeln und Gegenmessern ausgestattet
- Schnitthöhe durch Kufen einstellbar
- Anhängung mit Schwimmstellung in festen Gabelköpfen, schwenkbar

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE		2,50		2,80	
Zapfwellen-Drehzahl	U/min)	540	1000	540	1000
Leistung Rotorgetriebe	(PS)	2 x 85			
Schlepperleistung	(PS)	60 - 110	70 - 120	60 - 110	70 - 120
Anhängung Kat. 2		Bolzen Ø 28 - Um 200 mm nach rechts verschiebbar			
Rotor		2 Einblatt-Rotoren - 2 Messer			
Einstellbare Boden Anpassung		Geschweißtes verbolztes Kufenpaar HARDOX <small>ULTRA PLATE</small>			
Schnitthöhe	(mm)	30-80-130-180			
Gewicht	(kg)	800		850	

OPTIONEN

Oberer Messersatz	Bereiftes Räderpaar
Hinterer Walze mit Abstreifer und assistierter Einstellung	Stundenzähler und Signalzubehör