



Utilisation : Surfaces enherbées et exploitations individuelles

POINTS FORTS

- Attelage mécano-soudé avec bielle escamotable permettant l'effacement du groupe de broyage,
- Boîtier positionné à l'extérieur pour favoriser le déport à droite,
- Rotor Ø168mm équipé de marteaux lourds B2 pour un travail très polyvalent,
- Suivi du terrain par attelage flottant et position flottante du vérin d'inclinaison,
- Réglage de la hauteur de coupe par rouleau renforcé à embouts démontables étanches et patins avec semelle anti-usure **HARDOX®**.

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCES	2792	2794	2796
Largeur de travail (m)	1,80	2,00	2,25
Largeur hors-tout (m)	2,30	2,50	2,70
Régime PDF (tr/mn)	540		
Nombre de courroies	4		
Puissance tracteur (ch)	80-200		
Attelage	En chapes - Flottant et déportable par parallélogramme		
Vitesse linéaire (m/s)	48		
Nombre de marteaux (B2)	16	18	20
Contre-couteau	Inférieur et supérieur plats soudés		
Hauteur de coupe (mm)	25 à 100		
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX®		
Capot arrière	Caisse fermée		
Antiprojection avant et arrière	Palettes zinguées avant - Bavette en caoutchouc arrière		
Poids (kg)	870	915	950