

# FORSTMULCHGERÄTE MIT VERTIKALACHSE



## STÄRKEN

- Leistungsstarkes Getriebe und Sicherheit durch Reibungsbegrenzer
- Doppelscheibenrotor, ausgestattet mit zwei Ketten mit großem Querschnitt
- Querträger und Gehäuse mit zahlreichen Verstärkungen und Aufmaßen versehen
- Mit großem hinterem Auslauf versehenes Gehäuse

## TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	(M)	1,80	2,00
Zapfwellen-Drehzahl	(U/min)	1000	
Schlepperleistung	(PS)	100-290	
Anhängung Kat. 2 und 3		Mit Bolzen	
Rotor		Doppelte Scheibe Ø 610 mm – 2 Ketten	
Einstellbare Boden Anpassung		Geschweißtes verbolztes Kufenpaar <b>HARDOX</b> <small>SOLOK PLATE</small>	
Schnithöhe	(mm)	50 bis 200	
Gewicht	(kg)	1725	1900

## OPTIONEN

Montage 2-Messer-Rotor	Getriebe mit Freilauf
Hydraulische Drückvorrichtung	Kompletter Rotorensatz 2 Messer zusätzlich zu den Ketten
Signalzubehör	