

FORSTMULCHGERÄTE LIGHT



STÄRKEN

- Rotor mit einziehbaren Hämmern oder festen, hartmetallbestückten Zinken ausgestattet
- Kompakter Häcksler mit geringem Überhang und optimiertem Gewicht
- Hydraulisch zu öffnende Haube
- Höhenverstellbare Kufen, die mit einer verschleißfesten Sohle verschraubt sind
HARDOX
WEAR PLATE
- Doppelte Kettenvorhänge als Spritzschutz

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (M)	1,34	1,58	1,82	2,06
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000			
Schlepperleistung (PS)	50-100	60-110	70-110	80-110
Anhängung	Kategorie 1 & 2			
Rotor (U/min)	2045 oder 2100 - 41 m/s je nach Modell			
Anzahl der Hammerschlegel	vom 20 bis 44 je nach Modell			
Einstellbare Boden Anpassung	Paar geschweißte Kufen HARDOX <small>WEAR PLATE</small>			
Gewicht (kg)	vom 820 bis 1040 je nach Modell			

OPTIONEN

Mechanische Drückvorrichtung
3. hydraulischer Punkt

Signalzubehör