

FORSTMULCHGERÄTE MEDIUM



STÄRKEN

- Rotor mit großem Durchmesser, der mit einziehbaren Hämmern oder festen Zähnen mit Karbidpellets ausgestattet ist.
- Gepanzertes Gehäuse aus verschleißfestem Stahl und profilierten **HARDOX** - Gehäusen
- Hydraulisch zu öffnende Haube
- Doppelte Kettenvorhänge als Spritzschutz
- Höhenverstellbare, verschraubte Kufen aus verschleißfester **HARDOX**-Sohle

TECHNISCHE MERKMALE

	EINFACHANTRIEB	DOPPELANTRIEB	
ARBEITSBREITE (M)	1,83	2,07	2,31
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000		
Schlepperleistung (PS)	90-130	100-180	170-240
Anhängung	Kategorie 2		
Rotor (U/min)	vom 1530 bis 2100 je nach Modell		
Anzahl der Hammerschlegel	vom 28 bis 48 je nach Modell		
Einstellbare Bodenadaptation	Paar geschweißte Kufen HARDOX		
Gewicht (kg)	vom 1390 bis 1943 je nach Modell		

OPTIONEN

Mechanische Drückvorrichtung	Paar Kufen für Mischung Erde/Häckselgut
Zusätzliche hydraulische Drückvorrichtung	Signalzubehör
3. hydraulischer Punkt	