

FORSTMULCHGERÄTE SUPER UFM



STÄRKEN

- Rotor mit sehr großem Durchmesser und festen, karbidbeschichteten Zähnen
- Gepanzerter Kasten aus dickem, verschleißfestem Stahl und profilierten **HARDOX**^{WEAR PLATE}-Gehäusen
- Dritter hydraulischer Punkt
- Haube mit hydraulischer Öffnung durch 2 verkleidete Zylinder
- Höhenverstellbare, verschraubte Kufen aus verschleißfester **HARDOX**^{WEAR PLATE}-Sohle

TECHNISCHE MERKMALE

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ARBEITSBREITE (M) | 2,06 | 2,32 | 2,56 |
| Zapfwellen-Drehzahl (U/min) | 1000 | | |
| Schlepperleistung (PS) | 130-220 | 240-400 | 250-400 |
| Anhängung | Kategorie 3 | | |
| Rotor (U/min) | 2100 - 41 m/s | | |
| Zahnanzahl | 46 | 56 | 62 |
| Spritzschutz hinten | Paar geschweißte Kufen HARDOX ^{WEAR PLATE} | | |
| Gewicht (kg) | 2660 | 2780 | 2900 |

OPTIONEN

Mechanische Drückvorrichtung
Zusätzliche hydraulische Drückvorrichtung

Paar Kufen für Mischung Erde/Häckselgut
Signalzubehör