

FOURCHE POUR BALLES





POINTS FORTS

- Démontage des dents rapide par boulons traversant
- Différentes possibilités de montage des dents adaptés à la manutention de balles rondes ou cubiques.
- Dents de belles dimensions et conception robuste offrant une charge utile élevée.

CARACTÉRISTIQUES

Attelage	3 pts arrière sur tracteurs		Sur chargeurs frontaux		Sur téléscopiques
Type d'attelage	cat. 1 sur pitons	cat. 2 en chapes	MX - Euro	MX - Euro	Merlo - JCB - Manitou - Claas - MF - Bobcat
Modèles	2 dents		2 dents	3 dents (prédisposition 5 dents)	
Ø des dents	35 mm			40 mm	
Longueur des dents	1,15 m			1,20 m	
Charge maxi. autorisée	400 kg	1200 kg	600 kg	2000 kg	
Entraxe des doigts	865 mm	960 mm	865 mm	Ext. 1530 mm	
Poids	45 kg	100 kg	60 / 60 / 68 kg	120 / 115 / 115 kg	118 / 173 / 126 kg
OPTIONS				Tubes réhausse (modèle 3 dents) - Dent(s) supplémentaire(s)	



OPTIONS

Tubes réhausse
Dent Ø 40 mm

Kit de signalisation