



## STÄRKEN

- Stumpfgewindeschrauben mit sehr großem Durchmesser
- Getriebemotor mit hoher Kapazität
- Extra-große verschleißfeste Gleitkufen
- Aufnahmembalken für verbolzte Anhängung
- Zwei hydraulische, unabhängige Guillotine-Klappen mit großer Öffnung links und rechts
- Serienmäßig mit geschweißtem Verschleißblech

## TECHNISCHE MERKMALE

| Breite                       | 2,20 m                 | 2,60 m             | 2,80 m             |
|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Wasservolumen                | 1,4 m <sup>3</sup>     | 1,6 m <sup>3</sup> | 1,7 m <sup>3</sup> |
| Erhöhtes Volumen mit Aufsatz | 1,7 m <sup>3</sup>     | 2,0 m <sup>3</sup> | 2,2 m <sup>3</sup> |
| Gesamtbreite (A)             | 2,33 m                 | 2,73 m             | 2,93 m             |
| Gewicht ohne Option          | 805 kg                 | 880 kg             | 928 kg             |
| Klappen                      | VORNE LINKS UND RECHTS |                    |                    |

## OPTIONEN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Greifer mit Gelenk        | Verschraubtes Verschleißblech               |
| Frontschaufel für Greifer | Austragsystem vorne links oder vorne rechts |
| Silofräse mit Gelenk      | Elektrisches und hydraulisches Zubehör      |
| Aufsatz                   | Signalzubehör                               |