



POINTS FORTS

- Vis à pas tronqué de grand diamètre
- Moto-réducteur de forte capacité
- Accès rapide du moto-réducteur
- Sabots anti-usure extra-larges
- Poutres de réception pour attelage boulonné
- Trappe pivotante à grand dégagement
- Lame d'usure de série

CARACTÉRISTIQUES

| Largeur | 2,00 m | 2,20 m | 2,50 m | 2,80 m |
|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Volume en eau | 1,1 m ³ | 1,2 m ³ | 1,4 m ³ | 1,6 m ³ |
| Volume bombé avec réhausse | 1,3 m ³ | 1,4 m ³ | 1,6 m ³ | 1,8 m ³ |
| Largeur hors-tout (A) | 2,07 m | 2,27 m | 2,57 m | 2,87 m |
| Poids sans option | 604 kg | 621 kg | 660 kg | 719 kg |
| Trappe | AVANT GAUCHE OU DROITE | | | |

OPTIONS

| | |
|------------------------------|---|
| Griffe articulée | Lame d'usure boulonnée |
| Pelle avant pour griffe | Goulotte avant gauche ou droit |
| Fraise de désilage articulée | Accessoires électriques et hydrauliques |
| Réhausse | Kit de signalisation |