



## STÄRKEN

- Stumpfgewindeschrauben mit großem Durchmesser
- Getriebemotor mit hoher Kapazität
- Schnellzugang zum Getriebemotor
- Extra-große verschleißfeste Gleitkufen
- Aufnahmebalken für verbolzte Anhängung
- Schwenkbare Klappe mit großem Freiraum
- Serienmäßig mit Verschleißblech

## TECHNISCHE MERKMALE

Breite	2,00 m	2,20 m	2,50 m	2,80 m
Wasservolumen	1,1 m <sup>3</sup>	1,2 m <sup>3</sup>	1,4 m <sup>3</sup>	1,6 m <sup>3</sup>
Erhöhtes Volumen mit Aufsatz	1,3 m <sup>3</sup>	1,4 m <sup>3</sup>	1,6 m <sup>3</sup>	1,8 m <sup>3</sup>
Gesamtbreite (A)	2,07 m	2,27 m	2,57 m	2,87 m
Gewicht ohne Option	604 kg	621 kg	660 kg	719 kg
Öffnung	VORNE LINKS ODER RECHTS			

## OPTIONEN

Greifer mit Gelenk	Verschraubtes Verschleißblech
Frontschaufel für Greifer	Austragsystem vorne links oder vorne rechts
Silofräse mit Gelenk	Elektrisches und hydraulisches Zubehör
Aufsatz	Signalzubehör