

# FUTTERMISCHSCHAUFEL MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN



## STÄRKEN

- Patentierte Schraube aus HLE (hohe Streckgrenze) mit großem Durchmesser in Spiralform
- Planetengetriebemotor mit sehr hoher Kapazität
- Extra-große verschleißfeste Gleitkufen
- Aufnahmebalken für verbolzte Anhängung
- Schwenkbare Klappe vorne links mit sehr großem Freiraum, optional auch vorne rechts erhältlich
- Serienmäßig mit geschweißter Schürfleiste

## TECHNISCHE MERKMALE

Breite	2,40 m	2,60 m	2,80 m
Wasservolumen	3,5 m <sup>3</sup>	3,8 m <sup>3</sup>	4,1 m <sup>3</sup>
Erhöhtes Volumen mit Aufsatz	3,9 m <sup>3</sup>	4,2 m <sup>3</sup>	4,6 m <sup>3</sup>
Gesamtbreite (A)	2,53 m	2,73 m	2,93 m
Gewicht ohne Option	1500 kg	1600 kg	1680 kg
Klappe	VORNE LINKS – RECHTS ALS OPTION		

## OPTIONEN

Greifer mit Gelenk	Austragsystem vorne links
Frontschaufel für Greifer	Verbolztes Verschleißblech <b>HARDOX</b> <small>WEAR PLATE</small>
Silofräse mit Gelenk	Zwei Magnete auf Mischschnecke
Aufsatz	Elektrisches und hydraulisches Zubehör
Verschraubtes Verschleißblech	Signalzubehör