

FUTTERMISCHSCHAUFEL MIT MITTLEREM FASSUNGSVERMÖGEN



DESVOYS

STÄRKEN

- › Patentierte Schraube aus HLE (hohe Streckgrenze) mit großem Durchmesser in Spiralform
- › Getriebemotor mit hoher Kapazität
- › Schnellzugang zum Getriebemotor
- › Extra-breite Gleitkufen
- › Aufnahmebalken für verbolzte Anhängung
- › Schwenkbare Klappe mit großem Freiraum
- › Schürfleiste in der Grundausstattung

TECHNISCHE MERKMALE

Breite	2,50 m	2,80 m
Wasservolumen	2,4 m ³	2,7 m ³
Erhöhtes Volumen mit Aufsatz	2,6 m ³	3,0 m ³
Gesamtbreite (A)	2,63 m	2,93 m
Gewicht ohne Option	1000 kg	1100 kg
Klappe	VORNE LINKS	

OPTIONEN

Greifer mit Gelenk	Austragsystem vorne links
Frontschaufel für Greifer	Verbolztes Verschleißblech HARDOX <small>WEAR-PLATE</small>
Silofräse mit Gelenk	Zwei Magnete auf Mischschnecke
Aufsatz	Elektrisches und hydraulisches Zubehör
Verschraubtes Verschleißblech	Signalzubehör