

SCHILD SUPER



STÄRKEN

- Robuster Ausleger aus gebogenen und maschinengeschweißten Blechen
- Versatzbolzen mit großem Durchmesser
- Serienmäßig **HARDOX**^{WEAR PLATE} mit verholzter Schürfleiste
- Verstärkte Schürzenstruktur mit Querträgern
- Schwenkbare, verschiebbare und umkehrbare Leiste

TECHNISCHE MERKMALE

| Breite | Anhängung | Schlepperleistung | Querverschiebungswerte | Orientierungswerte | Höhe | Gewicht |
|--------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------|---------|
| 2,50 m | Kat. 2 mit Bolzen | Von 90 bis 200 PS | 23° rechts/links | 22° rechts/links | 0,63 m | 820 kg |
| 3,00 m | | | | | | 1030 kg |

OPTIONEN

| | |
|--|--|
| Hydraulisch schwenkbar | 2 Auffangseiten- und Verlängerungsteile |
| Hydraulische Verschiebung | Räderpaar |
| Montage Kopf mit Schwimmstellung | Fester und gelenkiger Doppelgummikratzer |
| Bausatz mit Zylindern + Griffschaltern | Signalzubehör und Wintersignalzubehör |