



STÄRKEN

- Hydraulisches Hubsystem an Schwinghebel mit Pleuelstangen
- Zentrales übergroßes Getriebe
- Identische Ausrichtung der Schwenkachse des Kupplungskopfes und des Weitwinkelgetriebes
- 5-Rotor-Montage mit Deflektoren und Gegenmessern
- Stoßdämpfer an KEVLAR-verstärkten Seitenrädern, Seitenelementen und Schwinghebel

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	4,80	6,40
Gesamtiefe (m)	4,45	4,65
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000	
Min. Schlepperleistung 90 PS	85-240	140-350
Hauptgetriebe	Weitwinkel (Doppelgelenk) – Sternrohr	
Anhängung Kat. 2	Schwenkbar mit Gabelköpfen	
Rotor	5 Einblatt-Rotoren – 2 Messer	5 Dreiecks-Rotoren – 3 Messer
Einstellbare Boden Anpassung	Räder – Seitenkufen mit verbolzten, verschleißfesten Tragplatten HARDOX <small>MAKIN PLATE</small>	
Schnitthöhe (mm)	von 30 bis 280	
Gewicht (kg)	3700	3950

OPTIONEN

Oberer Messersatz
Gebläse mit Durchflussregler
Gummilappen

Schwenkbare Vorderräder
Stunden- und Flächenzähler