


HERGESTELLT
IN FRANKREICH



DESVOYS 

STÄRKEN

- Rotor, ausgestattet mit schweren Hammerschlegeln vom Typ B1
- Gehäuse mit Basisverkleidungsblech
- Feste Anhängung Kategorie 2 mit Gabelköpfen
- Einstellbare hintere Haube
- Getriebe mit eingebautem Freilauf
- Walze mit abnehmbaren, abgedichteten und verstärkten Endstücken

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	2,80		3,10	
Zapfwellen-Drehzahl	540	1000	540	1000
Riemenanzahl	5			
Schlepperleistung (je nach Zapfwellen-Drehzahl) (PS)	80-220		90-220	
Anhängung	Fest			
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen			
Hammerschlegelanzahl	30		34	
Gegenmesser	Unten u. oben in U-Form, demontierbar			
Einstellbare Boden Anpassung	WalzeØ 220 mit wasserdichten abnehmbaren Endstücken – Verschleißfestes verboltes Kufenpaar aus HARDOX <small>WEAR PLATE</small>			
Hintere Abdeckung	Bewegliche Abdeckung			
Gehäusedicke (mm)	6			
Verkleidungsblech	Serienmäßig am Gehäuse – Geschweißt – Dicke 4			
Gewicht	1070		1152	

OPTIONEN

Spritzschutz durch Kettenvorhang
 Paar schwenkbare Räder
 Verschleißfestes Verkleidungsblech

Verstärkter Gummilappen an Abdeckhaube
 Anpassung an Mulchgerät mit Schwenkscheibe
 Abstreifer für die Walze



DESVOYS 

STÄRKEN

- Rotor, ausgestattet mit schweren Hammerschlegeln vom Typ B1
- Gehäuse mit Basisverkleidungsblech
- Hydraulisch verschiebbare Gabelkopfanhängung auf Doppelschieber
- Einstellbare hintere Haube
- Getriebe mit eingebautem Freilauf
- Walze mit abnehmbaren, abgedichteten und verstärkten Endstücken

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	2,35		2,80		3,10	
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540	1000	540	1000	540	1000
Riemenanzahl	4		5			
Schlepperleistung (je nach Zapfwellen-Drehzahl) (PS)	70-220		80-220		90-220	
Anhängung	Hydraulisch auf Gleitschuh verschiebbar					
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen					
Hammerschlegelanzahl (B1)	26		30		34	
Gegenmesser	Unten u. oben in U-Form, demontierbar					
Einstellbare Boden Anpassung	Walze Ø 220 mit wasserdichten abnehmbaren Endstücken – Verschleißfestes verbolzt Kufenpaar aus HARDOX <small>WALZEN RUTEN</small>					
Hintere Abdeckung	Bewegliche Abdeckung					
Gehäusedicke (mm)	6					
Verkleidungsblech (mm)	Serienmäßig am Gehäuse - Geschweißt - Dicke 4 mm					
Gewicht (kg)	1120		1230		1315	

OPTIONEN

Spritzschutz durch Kettenvorhang	Verstärkter Gummilappen an Abdeckhaube
Paar schwenkbare Räder	Anpassung an Mulchgerät mit Schwenkscheibe
Verschleißfestes Verkleidungsblech	Abstreifer für die Walze