



POINTS FORTS

- Rotor équipé de marteaux lourds B1
- Caisse avec tôle de blindage de base
- Attelage fixe catégorie 2 en chapes
- Capot arrière réglable
- Boîtier avec roue libre incorporée
- Rouleau à embouts démontables étanches renforcés

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	2,80		3,10	
Régime PDF (tr/mn)	540	1000	540	1000
Nombre de courroies	5			
Puissance tracteur (selon régime PDF) (ch)	80-220		90-220	
Attelage	Fixe			
Catégorie d'attelage	Cat. 2 en chapes			
Nombre de marteaux (B1)	30		34	
Contre-couteau	Inférieur et supérieur en U démontables			
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 220 à embouts démontables étanches - Paire de patins antiusures boulonnés en HARDOX WEAR PLATE			
Capot arrière	Capot mobile			
Épaisseur caisse (mm)	6			
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Soudée - Épaisseur 4			
Poids (kg)	1070		1152	

OPTIONS

Rideaux de chaînes antiprojection	Bavette caoutchouc armé sur capot
Paire de roues pivotantes	Adaptation broyeur satellite
Tôles de blindage anti-usure	Décrottoir de rouleau



POINTS FORTS

- Rotor équipé de marteaux lourds B1
- Caisse avec tôle de blindage de base
- Attelage en chapes déportables hydrauliquement sur double coulisseau
- Capot arrière réglable
- Boîtier avec roue libre incorporée
- Rouleau à embouts démontables étanches renforcés

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	2,35		2,80		3,10	
Régime PDF (tr/mn)	540	1000	540	1000	540	1000
Nombre de courroies	4		5			
Puissance tracteur (selon régime PDF) (ch)	70-220		80-220		90-220	
Attelage	Déportable hydrauliquement sur tube coulisseau					
Catégorie d'attelage	Cat. 2 en chapes					
Nombre de marteaux (B1)	26		30		34	
Contre-couteau	Inférieur et supérieur en U démontables					
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 220 à embouts démontables étanches - Paire de patins antiusures boulonnés en HARDOX <small>WESPR PLUS</small>					
Capot arrière	Capot mobile					
Épaisseur caisse (mm)	6					
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Soudée - Épaisseur 4					
Poids (kg)	1120		1230		1315	

OPTIONS

Rideaux de chaînes antiprojection	Bavette caoutchouc armé sur capot
Paire de roues pivotantes	Adaptation broyeur satellite
Tôles de blindage anti-usure	Décrottoir de rouleau