



POINTS FORTS

- Rotor équipé de marteaux lourds B1
- Caisse avec tôle de blindage de base
- Double attelage en chapes déportable hydrauliquement
- Boîtier avec roue libre incorporée
- Rouleau à embouts démontables étanches renforcés

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	(M)	Déport à droite ou déport à gauche		
		2,35	2,80	3,10
Régime PDF	(tr/mn)	1000		
Nombre de courroies		4	5	
Puissance tracteur	(ch)	70-160	80-220	90-220
Attelage		Déportable hydrauliquement sur coulisseau		
Catégorie d'attelage		Cat. 2 en chapes - Position flottante		
Nombre de marteaux	(B1)	26	30	34
Contre-couteau		Inférieur et supérieur en U démontables		
Suivi au sol réglable		Rouleau Ø 220 à embouts démontables étanches - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX <small>WEAR PLATE</small>		
Capot arrière		Caisse fermée		
Épaisseur caisse	(mm)	6		
Tôle de blindage	(mm)	De série sur la caisse - Soudée - Épaisseur 4		
Poids	(kg)	1435	1515	1600

OPTIONS

Rideaux de chaînes antiprojection	Décrottoir de rouleau
Transmission supplémentaire	Compteur horaire
Tôles de blindage anti-usure	Kit de signalisation