

MONODISQUE PRO



POINTS FORTS

- Système d'effacement automatique de l'organe de coupe
- Pression de contournement de l'obstacle réglable par pompe manuelle
- Rotor 3 couteaux escamotables sur bagues traitées et caisson de broyage muni de 5 contre-couteaux
- Couteaux réversibles 3 positions
- Coupelle de grand diamètre (700 mm)

CARACTÉRISTIQUES

POSITION DU BROYEUR	3 pts arrière	3 pts avant	chargeur
Côté de broyage	Broyage à droite		
Largeur de travail (mm)	1000		
Attelage	Cat. 1 et 2		Adaptation (en option)
Valeurs de déports	Hydraulique 620 mm		
Inclinaison	Inclinaison hydraulique - +90°/-15° - Moteur 26 cc		
Débit nécessaire (L/min)	40 à 50		
Rotor	3 couteaux escamotables		
Hauteur de coupe (mm)	65		
Suivi du sol	Coupelle libre en rotation avec semelle antiusure en HARDOX et ressort de maintien		
Poids (kg)	390		380
Équipement hydraulique de base	1 sélecteur (pour déport et inclinaison) + poignée de commande		
Équipement nécessaire	1 D.E. pour alim. du sélecteur - Alim. 12 volts - 1 S.E. avec retour direct pour alim. moteur		

OPTIONS

Centrale hydraulique

Kit de commande électro-distributeur

Refroidisseur

Dispositif de palpeur
(nécessite kit de commande électro-distributeur)

Soufflerie

Galet guide glissières...