

EINSCHIEBENMODELL PRO



STÄRKEN

- System zum automatischen Rückzug der Schneidvorrichtung
- Druck zur Umgehung des Hindernisses durch Handpumpe einstellbar
- Rotor mit 3 einfahrbaren Messern an verstärkten Buchsen und mit 5 Gegenmessern ausgestatteter Mulchkasten
- 3-Positionen-Wendemesser
- Manschette mit großem Durchmesser (700 mm)

TECHNISCHE MERKMALE

MULCHBERÄTPOSITION	3-Pkt hinten	3-Pkt vorn	Frontlader	3-Pkt vorn	Teleskoplader
Seite der Mulchvorrichtung	Mulchvorrichtung rechts			Mulchvorrichtung links	
Arbeitsbreite (mm)	1000				
Anhängung	Kat. 1 und 2		Umrüstung (als Option)	Kat. 1 und 2	Umrüstung (als Option)
Querverschiebungswerte	Hydraulisch 620 mm				
Schrägstellung	Hydraulische Neigung – +90°/-15° – Motor 26 DC				
Erforderlicher Durchsatz (l/min)	40 bis 50				
Rotor	3 ausfahrbare Messer				
Schnitthöhe (mm)	65				
Bodenanpassung	Manschette mit freier Drehung mit verschleißfester Tragplatte aus HARDOX und Haltefeder				
Gewicht (kg)	370		360	370	360
Hydraulische Basisausrüstung	1 Wahlschalter (für Verschiebung und Schrägstellung) + Steuerhebel				
Erforderliche Ausrüstung	1xDW für Netzversorgung - 12-Volt Vers. - 1xEW mit direkten Rücklauf für Motorvers.				

OPTIONEN

Hydraulikzentrale	Tastvorrichtung
Elektropender-Bausatz	Gebälse
Kühler	Führungsrolle für Gleitschienen ...