

# EINSCHLEIBEN-MULCHERÄT STANDARD



## STÄRKEN

- System zum automatischen Rückzug der Schneidvorrichtung
- Druck zur Umgehung des Hindernisses durch Handpumpe einstellbar
- 3-Positionen-Wendemesser
- Manschette mit großem Durchmesser (700 mm)
- Rotor mit 3 einfahrbaren Messern an verstärkten Buchsen und mit 5 Gegenmessern ausgestatteter Mulchkasten

## TECHNISCHE MERKMALE

MULCHBERÄTPOSITION	3-Pkt hinten	3-Pkt vorn	Frontlader	3-Pkt vorn	Teleskoplader
Seite der Mulchvorrichtung	Mulchvorrichtung rechts			Mulchvorrichtung links	
Arbeitsbreite (mm)	1000				
Anhängung	Kat. 1 und 2		Umrüstung (als Option)	Kat. 1 und 2	Umrüstung (als Option)
Querverschiebungswerte	Hydraulisch 620 mm				
Schrägstellung	Hydraulische Neigung – +90°/-15° – Motor 26 DC				
Erforderlicher Durchlauf (l/min)	40 bis 50				
Rotor	3 ausfahrbare Messer				
Schnitthöhe (mm)	65				
Bodenanpassung	Manschette mit freier Drehung mit verschleißfester Tragplatte aus <b>HARDOX</b> <small>WIDERPLATE</small> und Haltefeder				
Gewicht (kg)	370		360	370	360
Hydraulische Basisausrüstung	1 Wahlschalter (für Verschiebung und Schrägstellung) + Steuerhebel				
Erforderliche Ausrüstung	1xDW für Netzversorgung - 12-Volt Vers. - 1xEW mit direkten Rücklauf für Motorvers.				

## OPTIONEN

Hydraulikzentrale Elektropender-Bausatz	Tastvorrichtung Kühler
--	---------------------------