



STÄRKEN

- Sehr gute Serienausstattung
- Doppelte Anhängung in Gabelköpfen hydraulisch verschiebbar
- Vorne und hinten am Schieber montierte Anhängung
- Getriebe mit eingebautem doppelten Freilauf
- Für Schlepper mit mittlerer Leistung und optimierte Arbeitsbreiten geeignet
- Walze mit abnehmbaren, abgedichteten Endstücken und doppelten Kugellager
- Hammerschlegel für die Baureihe ACCESS Typ B2

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	2,20	2,50	2,80	3,00
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	1000			
Riemenanzahl	4			
Schlepperleistung (PS)	60 - 160		75 - 160	
Anhängung	Hydraulisch auf Gleitschuh verschiebbar (Hub 500 mm)			
Kategorie der Anhängung	Kat. 2 mit Bolzen			
Lineare Geschwindigkeit (m/s)	42			
Hammerschlegelanzahl (B2)	20		24	
Gegenmesser	Oben u. unten glatt u. demontierbar			
Einstellbare Boden Anpassung	Walze Ø 168 mm mit wasserdichten abnehmbaren Endstücken – verbolztes Kufenpaar			
Gewicht (kg)	1030	1080	1130	1180

OPTIONEN

Kettenvorhang Zusätzliches Getriebe	Signalzubehör
--	---------------