



## STÄRKEN

- Anhängung mit Schwimmstellung in Gabelköpfen und hydraulisch verschiebbar
- Ausrichtung der Getriebe durch Beuger auf dem Querträger
- Hohe Geschwindigkeit der Rotoren, mit Klingen mit Flügeln und Gegenmessern ausgestattet
- Niedriges Gehäuse mit abgeschrägten Ecken mit Heckverteiler
- Schnitthöhe durch Walze einstellbar

## TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (M)	1,70	1,80	2,35	2,60	3,00
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540				
Leistung Zentralgetriebe (PS)	85			105	
Schlepperleistung (PS)	55-85			60-110	70-110
Anhängung Kat. 1 & 2	Auf Gabelköpfen – schwenkbar mit Seilzug, fest, zentriert		Auf Gabelköpfen – <b>hydraulisch verschiebbar</b> um 250 mm nach rechts / 100 mm nach links		
Rotor	2 Einblatt-Rotoren - 2 Messer				
Einstellbare Bodenanpassung	WalzeØ 168 – Verbolztes Kufenpaar <b>HARDOX</b>				
Schnitthöhe (mm)	25-50-75-100				
Gewicht (kg)	560	580	710	800	910

## OPTIONEN

Anpassung für Mulchgerät mit Schwenkscheibe  
Mulchgerät mit Schwenkscheibe

Stundenzähler und Signalzubehör