

Mulchgerät mit Schwenkscheibe



STÄRKEN

- › Hindernisschutz mittels Stickstoffblase einstellbar
- › Rotor mit 3 einfahrbaren Messern an verstärkten Buchsen
- › Stützteller mit Durchmesser von 400 mm
- › Tastvorrichtung
- › Je nach Anpassung mögliche Montage auf **Vini-Cut** - **Arbo-Cut** - **Exel-Cut** - **Master-Field** - **NET-COUBE**

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (MM)	750
Drehgeschwindigkeit (U/min) bei 50l/min Durchfluss	1900
Benutzungsseite	Hinten Rechts
Erforderlicher Durchsatz (l/min)	40 bis 50
Max. Druck (Bar)	200
Erforderliche Ausrüstung am Schlepper	1xEW + freier Rücklauf zum Behälter
Art des Hindernisschutzes	Durch Zylinder und Stickstoffbehälter
Rotor	3 ausfahrbare Messer
Montage der Schneidvorrichtung	Nr.2
Schnitthöhe (mm)	60
Bodenanpassung	Durch Feder gehaltene mechanische Schrägstellung - +10°/-10°
Gewicht (kg)	103

OPTIONEN

Tastvorrichtung

Anpassung an Schwenkscheibe